




Ürüne genel bakış

Tip	Küçük boyut anahtarlamalı güç kaynağı		
Model	SP-0305	SP-0312	SP-0324
Görünüm	 <p>[G37.5 x Y85 x U65mm]</p>		
Kapasite	3W		
Giriş	Güç kaynağı		
	100-240VAC(85-264VAC)		
	İzin verilebilen çıkış frekans aralığı		
	47 ~ 450Hz		
Çıkış	Akım tüketimi		
	Maks. 0.15A		
	Verimlilik		
	50 ~ 55%	67 ~ 74%	67 ~ 74%
	Voltaj		
	5VDC	12VDC	24VDC
	Voltaj değişken aralığı		
	Maks. ± 5%		
Akım			
0.6A	0.25A	0.13A	
Dalga			
Maks. 2%			
Voltaj düzeni			
Maks. 0.5%(85-264VAC 100%)			
Aşırı akım koruması			
Maks. 110%			
Referans	I-2~5		

Tip	Anahtarlamalı güç kaynağı													
Model	SPA-030-05	SPA-050-05	SPA-030-12	SPA-050-12	SPA-030-24	SPA-050-24	SPA-075-05	SPA-100-05	SPA-075-12	SPA-100-12	SPA-075-24	SPA-100-24		
Görünüm	 <p>[G97 x Y40 x U120mm]</p>						 <p>[G97 x Y40 x U160mm]</p>							
Kapasite	30W	50W	30W	50W	30W	50W	75W	100W	75W	100W	75W	100W		
Giriş	Güç kaynağı													
	100-240VAC(85-264VAC)						100-120/200-240VAC(85-132/170-264VAC)							
	Frekans													
	50~60Hz													
Çıkış	Akım tüketimi		Maks. 1.2A	Maks. 1.6A	Maks. 1.0A	Maks. 1.4A	Maks. 0.8A	Maks. 1.1A	Maks. 2.7A	Maks. 3.0A	Maks. 2.0A	Maks. 2.5A		
	Verimlilik		En az 60%	En az 67%	En az 74%		En az 80%		En az 72%	En az 70%	En az 78%	En az 70%	En az 78%	En az 80%
	Voltaj		5VDC		12VDC		24VDC		5VDC		12VDC		24VDC	
	Voltaj değişken aralığı		Maks. ± 5%											
Çıkış	Akım		6A	10A	2.5A	4.2A	1.5A	2.1A	15A	20A	6.3A	8.5A	3.2A	4.2A
	Dalga		Maks. ± 1%											
	Giriş dalgalanma		Maks. ± 0.5%											
	Yük dalgalanma		Maks. ± 2%		Maks. ± 1%				Maks. ± 2%		Maks. ± 1%			
	Başlama zamanı		Maks. 200ms		Maks. 150ms				Maks. 5000ms		Maks. 250ms	Maks. 5000ms	Maks. 250ms	
	Tutma zamanı		En az 10ms						Maks. 5ms		En az 10ms	En az 5ms	Maks. 10ms	
	Akiş akımı koruması		Maks. 30A (100VAC) /Maks. 40A (240VAC)		Maks. 20A (100VAC)				Maks. 45A (100VAC) /Maks. 50A (240VAC)		Maks. 35A (100VAC) /Maks. 40A (240VAC)	Maks. 45A (100VAC) /Maks. 50A (240VAC)	Maks. 35A (100VAC) /Maks. 40A (240VAC)	
	Aşırı akım koruması		En az 110%											
Aşırı voltaj koruma		—————						6.5V ± 10%		16V ± 10%		30V ± 10%		
Kısa koruma		Maks. 5ms				Maks. 10ms		Maks. 5ms	En az 10ms	Maks. 5ms				
Referans	I-6~9													